Ficha técnica
Bandas · Rollos

# CK721X

Made in Germany

## VSM SILICON CARBIDE

| | |
|---|---|
| **Tipo de grano** | Carburo de silicio |
| **Ligante** | Resina sintética |
| **Color** | Negro |
| **Soporte** | Poliéster X (P24 – P180)<br>Algodón X (P220 – P600) |
| **Flexibilidad** | Robusto |
| **Anchura de producción** | 1.480 mm (P24 – P180)<br>1.450 mm (P220 – P600) |

**Materiales**

Super-aleaciones · Acero inoxidable · Vidrio/piedra/cerámica · Composites · Acero no aleado · Metales no ferrosos

**Características**

Presión media a alta · Dispersión cerrada · Apto para lijado en húmedo

Banda abrasiva de carburo de silicio de uso universal con alta capacidad de corte y una amplia gama de tamaños de grano. Logra un patrón de lijado fino y garantiza unos niveles de brillo particularmente elevados (unidad de alto brillo). Dado que la CK721X es resistente al aceite y al agua, el nivel de brillo se puede aumentar aún más utilizando aceites de lijado.

**Gama de granos:**[1)]

| 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | P | | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | | P | | P | | P | | | |

## Ventajas

- Acabado fino de superficies
- Permite obtener un brillo particularmente alto (alta unidad de brillo)
- Alta capacidad de corte
- Resistente al aceite y al agua

**VSM · Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken AG**
Siegmundstraße 17 · 30165 Hanover · Alemania
T +49 511 3526 479 · F +49 511 3521 315
sales@vsmabrasives.com · **www.vsmabrasives.com**

P/CK721X/02.WW/09.21/es/1

[1)] P = Categorizado según el estándar de la FEPA. Sujeto a modificaciones técnicas.