Ficha do produto
Chapas

CP918A

Made in Germany

VSM SILICON CARBIDE

Tipo de grão	Carburo de silício
Ligação	Ligado com resina completa
Cor	Preto
Suporte	Papel A
Largura de produção	1650 mm

Materiais

Pintura

Características

Baixa a média pressão

Dispersão meio aberto

Também para lixagem a molhado

O produto especializado para lixamento e lixamento intermédio de cobertura de tinta: O carbeto de silício em papel de látex leve consegue uma boa adaptabilidade aos contornos da peça de trabalho, também em desbaste húmido.

Granulações:[1)]

16	20	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200
													P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P

Benefícios

- Alta taxa de corte
- Acabamento fino
- Excelente adaptação à peça de trabalho
- Resistente à água

VSM · Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken AG
Siegmundstraße 17 · 30165 Hanôver · Alemanha
T +49 511 3526 479 · F +49 511 3521 315
sales@vsmabrasives.com · **www.vsmabrasives.com**

P/CP918A/02.WW/09.21/pt/1

[1)] P = Categorizado de acordo com a norma FEPA. Sujeito a alterações técnicas.