

KF708



VSM ALUMINIUM OXIDE



| | |
|------------------------------|----------------------|
| Tipo de grano | Óxido de aluminio |
| Ligante | Resina sintética |
| Color | Vermelho acastanhado |
| Soporte | Fibra vulcanizada |
| Anchura de producción | 1.470 mm |

Materiales



Acero no aleado
Metales no ferrosos



Pintura

Características



Presión media a alta
Dispersión cerrada

Disco universal de fibra de óxido de aluminio con un amplio espectro de granulación. Ideal para utilizarse en el taller con diferentes materiales, desde acero inoxidable hasta madera. El ligante especial empleado en las máquinas manuales prolonga considerablemente la vida útil.

Gama de granos:¹⁾



Ventajas

- > Larga vida útil
- > Aplicación universal
- > Abrasivo de alto rendimiento
- > Revestimiento especial para trabajos con maquinaria portátil
- > Soporte resistente a la deformación
- > Adaptación óptima a la pieza de trabajo

VSM · Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken AG

Siegmundstraße 17 · 30165 Hanover · Alemania

T +49 511 3526 479 · F +49 511 3521 315

sales@vsmabrasives.com · www.vsmabrasives.com



¹⁾ P = Categorizado según el estándar de la FEPA. Otros tamaños de grano disponibles a petición. Sujeto a modificaciones técnicas.