Ficha do produto
Rolos · Chapas e Pads

KK114F

Made in Germany

VSM ALUMINIUM OXIDE

Tipo de grão	Óxido de alumínio
Ligação	Ligado com resina completa
Cor	Vermelho acastanhado
Material de suporte	Algodão F
Flexibilidade	Muito flexível
Largura de produção	940 mm

Materiais

Aço não ligado · Aço inoxidável · Super ligas

Madeira

Características

Baixa a média pressão · Dispersão meio aberto

O KK114F pertence a todas as bancadas de trabalho: Pode ser utilizado universalmente em lixamento manual. Molda-se à volta dos contornos mais finos, graças ao seu costado muito flexível, e pode ser facilmente rasgado até ao comprimento pretendido.

Granulações:[1)]

16	20	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200
					P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P					

Benefícios

- Excelente adaptabilidade
- Para tarefas de desbaste multifacetadas
- Excelente grau de remoção de material com lixamento manual
- Comportamento de rasgamento de fios
- Baixa tendência de empastamento
- Costado de algodão resistente e flexível
- Extenso portfólio de produtos disponível

VSM · Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken AG
Siegmundstraße 17 · 30165 Hanôver · Alemanha
T +49 511 3526 479 · F +49 511 3521 315
sales@vsmabrasives.com · **www.vsmabrasives.com**

P/KK114F/02.WW/09.21/pt/1

[1)] P = Categorizado de acordo com a norma FEPA. Mais granulações a pedido. Sujeito a alterações técnicas.