

KK511F



Made in Germany

VSM ALUMINIUM OXIDE



Tipo de grão	Óxido de alumínio
Ligação	Ligado com resina completa
Cor	Vermelho acastanhado
Material de suporte	Algodão F
Flexibilidade	Muito flexível
Largura de produção	1480 mm (P60–P80) 1050 mm (P100–P800)

Materiais



Características



Cinta abrasiva de óxido de alumínio de aplicação universal com excelente capacidade de corte. Bom complemento ao KK511J na gama de granulações finas. Ideal para o processamento de raios apertados e contornos ou acessórios complexos, graças ao costado altamente flexível e adaptável. Pode ser usado em lixamento manual em backstands, lixamento de cintas livres e em aplicações robotizadas.

Granulações:¹⁾



Benefícios

- > Excelente adaptabilidade
- > Para tarefas de desbaste multifacetadas
- > Vida útil longa
- > Elevado grau de remoção de material graças ao revestimento fechado
- > Boa relação custo/benefício

VSM · Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken AG
Siegmundstraße 17 · 30165 Hanôver · Alemanha
T +49 511 3526 479 · F +49 511 3521 315
sales@vsmabrasives.com · www.vsmabrasives.com



¹⁾ P = Categorizado de acordo com a norma FEPA. Mais granulações a pedido. Sujeito a alterações técnicas.