

KK511J




VSM ALUMINIUM OXIDE



| | |
|------------------------------|---|
| Tipo de grano | Óxido de aluminio |
| Ligante | Resina sintética |
| Color | Castaño |
| Soporte | Algodón J |
| Flexibilidad | Flexible |
| Anchura de producción | 1.480 mm (P 60, 80) 1.450 mm (P100 - 180) 1.050 mm (P220 - 500) |

Materiales



Acero no aleado

Metales no ferrosos

Aluminio



Acero inoxidable

Características



Presión baja a media

Dispersión cerrada

Banda abrasiva de uso universal con excelente capacidad de corte. La KK511J es una buena alternativa a la KK511F cuando se requiere una baja presión de contacto. Gracias a su adaptabilidad, es ideal para el procesamiento de contornos y el lijado de cantos.

Gama de granos:¹⁾



Ventajas

- > Larga vida útil
- > Aplicación universal
- > Abrasivo de alto rendimiento
- > Buena adaptación a la pieza de trabajo

VSM · Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken AG
Siegmundstraße 17 · 30165 Hanover · Alemania
T +49 511 3526 479 · F +49 511 3521 315
sales@vsmabrasives.com · www.vsmabrasives.com



¹⁾ P = Categorizado según el estándar de la FEPA. Otros tamaños de grano disponibles a petición. Sujeto a modificaciones técnicas.