

KK711T



VSM ALUMINIUM OXIDE

Tipo de grano	Óxido de aluminio
Ligante	Full-resin bonded
Color	Castaño
Soporte	Algodón T
Flexibilidad	Semi-robusto
Anchura de producción	1.480 mm (P50–P180) 1.450 mm (P220–P500)



Materiales



Acero no aleado Acero inoxidable



Metales no ferrosos

Características



Presión baja a media Dispersión cerrada

Banda abrasiva universal de óxido de aluminio con soporte de algodón semirrobusto. Ideal para la nivelación de soldaduras en depósitos químicos o de alimentos. Como se adapta bien a la pieza de trabajo, también produce resultados óptimos a presiones de contacto bajas o medias.

Gama de granos:¹⁾



Ventajas

- > Larga vida útil
- > Abrasivo de alto rendimiento
- > Buena adaptación a la pieza de trabajo

VSM · Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken AG
Siegmundstraße 17 · 30165 Hanover · Alemania
T +49 511 3526 479 · F +49 511 3521 315
sales@vsmabrasives.com · www.vsmabrasives.com



¹⁾ P = Categorizado según el estándar de la FEPA. Otros tamaños de grano disponibles a petición. Sujeto a modificaciones técnicas.