


KK711T



Made in Germany

VSM ALUMINIUM OXIDE



Tipo de grão	Óxido de alumínio
Ligação	Ligado com resina completa
Cor	Vermelho acastanhado
Material de suporte	Algodão T
Flexibilidade	Semi robusto
Largura de produção	1480 mm (P50–P180) 1450 mm (P220–P500)

Materiais



Aço não ligado
Aço inoxidável



Metal não ferroso

Características



Baixa a média pressão
Dispersão fechada

Cinta abrasiva de óxido de alumínio de aplicação universal com costado de algodão semirrobusto. Ideal para desbastar soldas em reservatórios de produtos químicos ou alimentos. Uma vez que se adapta bem à peça de trabalho, também permite resultados ideais com pressões de contacto baixas a médias.

Granulações:¹⁾



Benefícios

- > Vida útil longa
- > Abrasivo de alto desempenho
- > Boa adaptação à peça de trabalho

VSM · Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken AG
Siegmundstraße 17 · 30165 Hanôver · Alemanha
T +49 511 3526 479 · F +49 511 3521 315
sales@vsmabrasives.com · www.vsmabrasives.com



¹⁾ P = Categorizado de acordo com a norma FEPA. Mais granulações a pedido. Sujeito a alterações técnicas.