

KK711X



Made in Germany

Granulações:¹⁾




VSM ALUMINIUM OXIDE



Tipo de grão	Óxido de alumínio
Ligação	Ligado com resina completa
Cor	Vermelho acastanhado
Material de suporte	Poliéster X (P20-P80) Algodão X (P100-P400)
Flexibilidade	Robusto
Largura de produção	1480 mm (P20 - P180) 1450 mm (P220 - P400)

Materiais



Características



Abrasive de óxido de alumínio universal de alto desempenho com um costado de tecido de algodão ou poliéster resistente. A ampla gama de granulações torna-o um excelente equipamento polivalente: Pode ser utilizado para trabalhos de rebarbação com o P24, por exemplo, após o corte a laser ou por jato de água. Também suporta tensões extremas, causadas por arestas afiadas ou rebarbas afiadas, por exemplo, e também pode ser utilizado para trabalhos de polimento com o modelo P400.

Benefícios

- > Excelente adaptabilidade
- > Para tarefas de desbaste multifacetadas
- > Vida útil longa

VSM · Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken AG
Siegmundstraße 17 · 30165 Hanôver · Alemanha
T +49 511 3526 479 · F +49 511 3521 315
sales@vsmabrasives.com · www.vsmabrasives.com



¹⁾ P = Categorizado de acordo com a norma FEPA. Mais granulações a pedido. Sujeito a alterações técnicas.