


# KK812X



## VSM ALUMINIUM OXIDE



<b>Tipo de grão</b>	Óxido de alumínio
<b>Ligação</b>	Ligado com resina completa
<b>Cor</b>	Vermelho acastanhado
<b>Material de suporte</b>	Poliéster X (P36-P80) Algodão X (P100-P180)
<b>Flexibilidade</b>	Robusto
<b>Largura de produção</b>	1480 mm

### Materiais



Aço inoxidável

Aço não ligado

### Características



Pressão média

Dispersão fechada

Abrasivo de óxido de alumínio de alto desempenho para uso universal. O KK812X caracteriza-se por uma longa vida útil e lixamento frio. Também é adequado para lixamento com água ou emulsões até à granulação P80.

### Granulações:<sup>1)</sup>



## Benefícios

- > Vida útil longa
- > Abrasivo de alto desempenho
- > Muito resistente
- > Lixamento frio

**VSM · Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken AG**  
Siegmundstraße 17 · 30165 Hanôver · Alemanha  
T +49 511 3526 479 · F +49 511 3521 315  
sales@vsmabrasives.com · [www.vsmabrasives.com](http://www.vsmabrasives.com)



<sup>1)</sup> P = Categorizado de acordo com a norma FEPA. Mais granulações a pedido. Sujeito a alterações técnicas.