

# KV701K



## VSM NON-WOVEN (AO)



<b>Tipo de grão</b>	Óxido de alumínio
<b>Ligação</b>	Ligado com resina completa
<b>Cor</b>	Vermelho acastanhado
<b>Material de suporte</b>	Fibra de poliamida
<b>Largura de produção</b>	-

### Materiais



### Características



Disco não tecido aveludado com uma estrutura suave para uma adaptação ótima à forma da peça de trabalho. Ideal para tarefas de limpeza ou acabamento de superfícies em construção de recipientes para as indústrias de produtos químicos, alimentos e cozinhas. O tecido não tecido aberto evita o empastamento e garante uma vida útil longa.

\*) projetado para uso com o prato de suporte VSM ZKL para lixadoras angulares de velocidade média a alta.

### Grau de finura:<sup>1)</sup>



## Benefícios

- > Vida útil muito longa
- > Acabamento consistente
- > Boa adaptação à peça de trabalho
- > Menos empastamento

**VSM · Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken AG**  
Siegmundstraße 17 · 30165 Hanôver · Alemanha  
T +49 511 3526 479 · F +49 511 3521 315  
sales@vsmabrasives.com · [www.vsmabrasives.com](http://www.vsmabrasives.com)



<sup>1)</sup> Outros graus de finura a pedido. Sujeito a alterações técnicas.