

KV707T



VSM NON-WOVEN (AO)



Tipo de grano	Óxido de aluminio
Ligante	Resina sintética
Color	Basto = Teja Medio = Rojo Fino = Azul
Soporte	Poliéster T
Flexibilidad	Semi-robusto
Anchura de producción	1.000 mm

Materiales



Acero inoxidable



Acero no aleado



Metales no ferrosos



Aluminio



Composites



Pintura

Características



Presión baja a media



Apto para lijado en húmedo

Material de acondicionamiento de superficies para desbarbado, eliminación de óxido, limpieza y eliminación de ranuras de lijado y pintura antigua. El soporte semirrobusto garantiza una buena adaptación a la forma de la pieza de trabajo y permite el uso de lubricantes refrigerantes. También es ideal para el acabado final de superficies.

Gama de granos:¹⁾



Basto



Medio



Fino



Muy fino



Ultra fino

Ventajas

- > Muy larga vida útil
- > Patrón de lijado homogéneo
- > Buena adaptación a la pieza de trabajo
- > Sin incrustación de material

VSM · Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken AG
Siegmundstraße 17 · 30165 Hanover · Alemania
T +49 511 3526 479 · F +49 511 3521 315
sales@vsmabrasives.com · www.vsmabrasives.com



¹⁾ Otros grados de finura disponibles a petición. Sujeto a modificaciones técnicas.