

# KV707T



## VSM NON-WOVEN (AO)



<b>Tipo de grão</b>	Óxido de alumínio
<b>Ligação</b>	Ligado com resina completa
<b>Cor</b>	Grossa = Castanho Média = Vermelho Fina = Azul
<b>Material de suporte</b>	Poliéster T
<b>Flexibilidade</b>	Semi robusto
<b>Largura de produção</b>	1000 mm

### Materiais



### Características



### Grau de finura:<sup>1)</sup>



Material para o condicionamento de superfícies para rebarbação, remoção de ferrugem, limpeza e remoção de sulcos de retificação e tinta antiga. O costado semirrobusto assegura uma boa adaptação à forma da peça de trabalho e permite a utilização de lubrificantes de arrefecimento. Também é ideal para o acabamento final de superfícies.

## Benefícios

- > Vida útil muito longa
- > Acabamento consistente
- > Boa adaptação à peça de trabalho
- > Sem empastamento

**VSM · Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken AG**  
Siegmundstraße 17 · 30165 Hanôver · Alemanha  
T +49 511 3526 479 · F +49 511 3521 315  
sales@vsmabrasives.com · [www.vsmabrasives.com](http://www.vsmabrasives.com)



<sup>1)</sup> Outros graus de finura a pedido. Sujeito a alterações técnicas.