

ZF713



VSM ZIRCONIA ALUMINA



Tipo de grão	Alumínio de zircónio
Ligação	Ligado com resina completa
Cor	Azul
Material de suporte	Fibra vulcanizada
Largura de produção	1470 mm

Materiais




Características



Disco de fibra de alumínio de zircónio com revestimento aberto que desbasta agressivamente, mesmo com baixa pressão de contacto e assegura elevados graus de remoção de material. Ideal para utilizar com rebarbadoras angulares na gama de potências baixas a médias. Desenvolvido para a retificação de superfícies em construção de tanques e para a retificação de componentes de turbinas.

Granulações:¹⁾



Benefícios

- > Elevada remoção de material
- > O efeito de autoafiação produz constantemente novas arestas afiadas e permite, assim, um desempenho de lixamento extremamente melhorado
- > Boa relação custo/benefício
- > Revestimento especial para máquinas operadas manualmente
- > Costado de fibra vulcanizada resistente às formas
- > Lixamento frio

VSM · Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken AG

Siegmundstraße 17 · 30165 Hanôver · Alemanha

T +49 511 3526 479 · F +49 511 3521 315

sales@vsmabrasives.com · www.vsmabrasives.com



¹⁾ Mais granulações a pedido. Sujeito a alterações técnicas.