


ZK713X



VSM ZIRCONIA ALUMINA




Tipo de grão	Alumínio de zircónio/ Óxido de alumínio
Ligação	Ligado com resina completa
Cor	Azul
Material de suporte	Poliéster X (24–P150) Algodão X (P180–P320)
Flexibilidade	Robusto
Largura de produção	1480 mm (24–P180) 1450 mm (P220–P320)

Materiais



Aço não ligado Aço inoxidável



Metal não ferroso Madeira

Características



Baixa a média pressão Dispersão aberto

A cinta retificadora de oficina ideal para uso diário com diferentes peças de trabalho e materiais. Utilização versátil em várias máquinas para lixamento a seco, por exemplo, ao rebarbar chapas. Elevadas taxas de remoção de material, mesmo com baixa pressão de contacto.

Granulações: ¹⁾



Benefícios

- > Alta taxa de remoção de material
- > O efeito de autoafiação contínua resulta numa capacidade de lixamento elevada e duradoura graças à constante recriação de pontas de grãos afiadas
- > Excelente relação custo/benefício

VSM · Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken AG

Siegmundstraße 17 · 30165 Hanôver · Alemanha
T +49 511 3526 479 · F +49 511 3521 315
sales@vsmabrasives.com · www.vsmabrasives.com



¹⁾ P = Categorizado de acordo com o padrão FEPA. Sujeito a alterações técnicas.