



VSM ACTIROX

ACTIROX

La última generación de abrasivos
para un máximo arranque de material

ACTIROX

Made for metal. Made for experts.
Made in Germany.


NEW

AK890Y

Desarrollado para...



También es adecuado para...



AF890

Desarrollado para...



También es adecuado para...





AF799

Desarrollado para...



También es adecuado para...



Su operación de lijado

Desbarbado



Eliminación de imperfecciones



Biselado



Lijado de piezas de fundición



Desbaste de cordones de soldadura



Preparación de cordones de soldadura




Limpieza



ACTIROX incrementa significativamente la productividad

Excelentes resultados en todo aspecto

- > **Máximo arranque de material** por unidad de tiempo gracias a los **granos cerámicos con forma geométrica**
- > **Tiempos de procesamiento muy cortos** gracias a un **lijado más rápido** en comparación con los abrasivos de grano cerámico **convencionales**
- > **Lijado en frío** sin reducción de brillo y con una **vida útil muy larga**
- > **Eliminación mejorada de virutas**, incluso al lijar aluminio



Productos VSM ACTIROX:



NEW	Rollo (ancho máx.)	Bandas anchas	Bandas estrechas	Discos	Soporte	Tecnología de granos	Características	Arranque de material											Gama VSM				
								20	24	36	40	50	60	80	100	120	150	180		240	320	400	
	1,480 mm	○	○		Tela	VSM ACTIROX	◀ TOP SIZE, ◊															AK890Y	
	1470 mm			●	Fibra	VSM ACTIROX	◀ TOP SIZE																AF890
	1470 mm			●	Fibra	VSM ACTIROX																	AF799

Leyenda:

- para presión de contacto baja o media
- para presión de contacto media o alta
- ◊ apto para el lijado en húmedo
- ◀ TOP SIZE La capa adicional de lijado activo reduce la temperatura en la zona de lijado

Flexibilidad del material de soporte

(última letra del nombre de la serie):
Y muy rígido


Última modificación: 03/2021

ACTIROX

Grano abrasivo de máximo rendimiento

Durante muchos años, los abrasivos de grano cerámico VSM han sido sinónimo de una tasa de arranque de material muy alta y una larga vida útil, en parte gracias a su efecto autoafilante único.

VSM ACTIROX es el nombre de la última generación de abrasivos diseñados para lograr una extracción óptima de material. Gracias a sus granos abrasivos de forma geométrica, produce un corte muy rápido y agresivo, maximizando el arranque de material.




El grano abrasivo cerámico con forma geométrica se desgasta de una manera predeterminada, produciendo continuamente nuevas aristas afiladas

Grano abrasivo alineado para un lijado agresivo y más rápido

TOP SIZE

Capacidad de mecanizado mejorada y menor temperatura en la zona de lijado gracias a la capa adicional de lijado activo VSM TOP SIZE

Soporte de tela desarrollado internamente que resiste cargas extremas



ACTIROX ahora también está disponible como banda.

Tres buenas razones por las que el AK890Y debería ser un elemento esencial de su proceso

- 1** El máximo arranque de material reduce los **gastos operativos**, como los costes energéticos y de almacenamiento
- 2** Las presiones de contacto bajas y medias reducen significativamente el ruido y las vibraciones y, por lo tanto, **reducen la tensión sobre los operarios y las máquinas.**
- 3** Un lijado más rápido **reduce considerablemente los tiempos de procesamiento**, incluso durante el desbarbado y la eliminación de residuos o costuras de soldadura.



Ejemplos prácticos

15 % mayor arranque de material al lijar piezas de fundición



VSM ACTIROX	AK890Y
Pieza de trabajo	Piezas de fundición
Material	Aleación de titanio (Ti AL 6242)
Rueda de contacto	Ø = 350 mm, 85° Shore A, corte 6:10
Velocidad de corte	11 m/s
Velocidad de avance	Manual
Dimensiones de la banda	70 × 3500 mm
Tamaño de grano	36
Lubricante	Ninguno
Resultado	15% mayor arranque de material en comparación con el abrasivo que lideraba el mercado anteriormente

20 % más de piezas de trabajo por turno durante el decapado



VSM ACTIROX	AK890Y
Pieza de trabajo	Piezas forjadas
Material	Acero al cromo-vanadio
Rueda de contacto	Ø = 60 mm, revestimiento de PA, ~ 60° Shore
Velocidad de corte	27 m/s
Velocidad de avance	Manual
Dimensiones de la banda	80 × 3800 mm
Tamaño de grano	36
Lubricante	Ninguno
Resultado	20% más de piezas de trabajo en comparación con el abrasivo que lideraba el mercado anteriormente



VSM – Más que unas simples siglas.

Capacidad, calidad y orientación al cliente Esta es la esencia de VSM.

Conocemos los procesos de lijado como nadie. No sólo les damos a las superficies el acabado adecuado, sino que también analizamos las aplicaciones de lijado concretas de nuestros clientes, implementando la solución más idónea a largo plazo. La atención al detalle y los conocimientos específicos de la aplicación son características que distinguen a VSM.

Sabemos de abrasivos

Conscientes de las más elevadas necesidades de los sectores industrial, profesional y distribución, VSM desarrolla y produce en su sede Hannover las principales materias primas: los soportes de tela, las resinas ligantes y el propio grano. La mejora continua en la composición del grano hace que VSM esté entre los fabricantes de grano cerámico más experimentados del mundo.

Expertos en aplicaciones

Abordamos todos los retos tecnológicos en lijado de nuestros clientes con una visión integral. Una red global de especialistas de VSM actúa en todo el mundo desarrollando soluciones: Ya sea para PYMES o para grandes grupos empresariales. La estrecha colaboración con los fabricantes de ma-

quinaria, expertos en lubricantes y refrigerantes, así como institutos tecnológicos, nos permite transmitir con antelación a nuestros clientes las ventajas de las nuevas tendencias de la industria.

Nuestros conocimientos, a su disposición

El "VSM Technical Center" (TC) en Hannover ofrece aulas para formaciones sobre productos, seminarios y amplias pruebas de aplicación. Las aplicaciones de nuestros clientes se pueden reproducir para verificar sus resultados. Este servicio es una herramienta que reduce las paradas o pérdidas de productividad en las plantas de nuestros clientes.

Certificada y acreditada en todo el mundo

VSM es, desde hace años, una empresa certificada dentro del sistema de aseguramiento de calidad conforme a la norma ISO 9001:2008 y es miembro de las organizaciones sectoriales FEPA, oSa y VDS.



Lider mundial en abrasivos.



Europa

Alemania (Casa matriz)

VSM · Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken AG
Siegmundstraße 17
30165 Hannover
T +49 511 3526 478
www.vsmabrasives.de

Chequia

VSM Abrasives s.r.o.
River Garden
5th Floor
Rohanské nábřeží 678/23
18600 Praha
T +420 277 015 300
www.vsmabrasives.cz

España

VSM · VITEX ABRASIVOS IBERICA, S.A.U.
Ctra. de Molins de Rei,
79A, Nave 8
08191 Rubí (Barcelona)
T +34 93 697 3411
www.vsmabrasives.es

Francia

VSM Impavide S.A.S.
52 Avenue Marcel Paul
93297 Tremblay en France
T +33 1 4151 0300
www.vsmabrasives.fr

Gran Bretaña

VSM Abrasives Ltd.
Unit 5, Joplin Court Sovereign
Business Park, Crownhill
Milton Keynes, MK8 0JP
T +44 19 0831 0207
www.vsmabrasives.co.uk

Hungría

VSM Abrasives Hungary Ltd.
Leshegy út 31
2310 Szigetszentmiklós
T + 36 24 519223
www.vsmabrasives.hu

Polonia

PFERD-VSM Sp. z o.o.
Ul. Polna 1A
62-025 Kostrzyn Wielkopolski
T +48 61 8970 480
www.pferdvsm.pl

Rusia

VSM AG · Russian Representative Office
141006, Moscow region
c. Mytishchi Volkovskoe
roadway vl. 5a, str. 1, of. 208
T +7 499 346 35 27
www.vsmabrasives.ru

Suiza

PFERD-VSM (Schweiz) AG
Zürichstr. 38 B
8306 Brüttisellen
T +41 44 805 2828
www.pferd-vsm.ch

Suecia

PFERD-VSM AB
Stockholmsvägen 18, 7 tr
18150 Lidingö
T +46 8 5647 2300
www.pferd-vsm.se

Turquía

STARCKE VSM VITEX Zimpara Teknolojisi Sanayi ve Dis Ticaret Ltd. Sti.
AYOSB Gazi Bulvari 8.
Sokak No: 5
Tuzla Istanbul
T +90 216 591 06 17
T +90 216 591 07 01
www.starckevsm.com

América

América Latina

VSM Latinoamérica S.A.S.
Carrera 9 No. 115 – 06
Edificio Tierra Firme Piso 17
Bogotá D.C., Colombia
T +57 1 639 8489
M +57 316 8311705
www.vsmabrasives-latinamerica.com

VSM en Brasil

T +55 41 3071 8222
M +55 41 98837 9993

Canadá

VSM Abrasives Canada Inc.
2425 Wyecroft Road Unit #1
Oakville, Ontario
L6L 6R5
T +1 905 827 0005
www.vsmabrasives.ca

EE. UU.

VSM Abrasives Corp.
1012 East Wabash St.
O'Fallon
Mo. 63366
T +1 636 272 7432
us.vsmabrasives.com

Asia

China

VSM Abrasives (China) Co. Ltd.
Rooms 203/205, Building C,
No. 38, Xuxiang Road, Qingpu
District, Shanghai, P.R. China
Postal Code: 201702
T +86 21 5976 2011
www.vsmabrasives.com.cn

Tailandia

VSM Abrasives Asia Pacific Pte. Ltd.
Thailand Representative Office
444 Olympia Thai Tower, 13th FL
Ratchadaphisek Rd., Samsennok
Huay Kwang, Bangkok 10310
T +66 2 513 7441
www.vsmabrasives-apac.com



Visite nuestro website
www.vsmabrasives.com