

KF708



VSM ALUMINIUM OXIDE



| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Tipo de grão | Óxido de alumínio |
| Ligação | Ligado com resina completa |
| Cor | Vermelho acastanhado |
| Material de suporte | Fibra vulcanizada |
| Largura de produção | 1470 mm |

Materiais



Características



Disco de fibra de óxido de alumínio universal com um grande espectro de granulometrias. Ideal para utilização em oficinas com diferentes materiais, desde aço inoxidável a madeira. A ligação especial utilizada para máquinas operadas manualmente aumenta significativamente a vida útil.

Granulações:¹⁾



Benefícios

- > Vida útil longa
- > Universalmente aplicável
- > Abrasivo de alto desempenho
- > Revestimento especial para máquinas operadas manualmente
- > Suporte resistente às formas
- > Ótima adaptação à peça de trabalho

VSM · Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken AG
 Siegmundstraße 17 · 30165 Hanôver · Alemanha
 T +49 511 3526 479 · F +49 511 3521 315
 sales@vsmabrasives.com · www.vsmabrasives.com



¹⁾ P = Categorizado de acordo com a norma FEPA. Mais granulações a pedido. Sujeito a alterações técnicas.