


CV701



VSM NON-WOVEN (SiC)



Tipo de grão Carburo de silício

Ligação Ligado com resina completa

Cor Fina = vermelho acastanhado
Muito fina = cinza
Ultra fina = cinza

Material de suporte Fibra de poliamida

Largura de produção 1500 mm

Materiais



Características



Um produto limpo e acabado com granulometrias finas (280, 400, 1000) como suplemento ao KV701. Ideal para lixamento manual ou combinado com lixadeiras excêntricas ou orbitais. Ambos os lados do tecido de fibra não tecido aberto podem ser utilizados e é adequado para a utilização na produção de ferramentas de lixamento, tais como lixamento de rodas, rolos ou discos.

Grau de finura:¹⁾



Benefícios

- > Vida útil muito longa
- > Acabamento consistente
- > Boa adaptação à peça de trabalho
- > Resistente à água e solventes
- > Aplicável para a conversão de rodas montadas em eixo, rodas de lamelas, discos velcrados

VSM · Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken AG
Siegmundstraße 17 · 30165 Hanôver · Alemanha
T +49 511 3526 479 · F +49 511 3521 315
sales@vsmabrasives.com · www.vsmabrasives.com



¹⁾ Mais granulações a pedido. Sujeito a alterações técnicas.