

# KK711T



## VSM ALUMINIUM OXIDE



<b>Tipo de grano</b>	Óxido de aluminio
<b>Ligante</b>	Resina sintética
<b>Color</b>	Castaño
<b>Soporte</b>	Algodón T
<b>Flexibilidad</b>	Semi-robusto
<b>Anchura de producción</b>	1.480 mm (P50–P180) 1.450 mm (P220–P500)

### Materiales



### Características



Banda abrasiva universal de óxido de aluminio con soporte de algodón semirrobusto. Ideal para la nivelación de soldaduras en depósitos químicos o de alimentos. Como se adapta bien a la pieza de trabajo, también produce resultados óptimos a presiones de contacto bajas o medias.

### Gama de granos:<sup>1)</sup>



## Ventajas

- > Larga vida útil
- > Abrasivo de alto rendimiento
- > Buena adaptación a la pieza de trabajo

**VSM · Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken AG**  
Siegmundstraße 17 · 30165 Hannover · Alemania  
T +49 511 3526 479 · F +49 511 3521 315  
sales@vsmabrasives.com · [www.vsmabrasives.com](http://www.vsmabrasives.com)



<sup>1)</sup> P = Categorized según el estándar de la FEPA. Otros tamaños de grano disponibles a petición. Sujeto a modificaciones técnicas.