

# KK711T



## VSM ALUMINIUM OXIDE



<b>Tipo de grão</b>	Óxido de alumínio
<b>Ligação</b>	Ligado com resina completa
<b>Cor</b>	Vermelho acastanhado
<b>Material de suporte</b>	Algodão T
<b>Flexibilidade</b>	Semi robusto
<b>Largura de produção</b>	1480 mm (P50–P180) 1450 mm (P220–P500)

### Materiais



### Características



Cinta abrasiva de óxido de alumínio de aplicação universal com costado de algodão semirrobusto. Ideal para desbastar soldas em reservatórios de produtos químicos ou alimentos. Uma vez que se adapta bem à peça de trabalho, também permite resultados ideais com pressões de contacto baixas a médias.

### Granulações:<sup>1)</sup>



## Benefícios

- > Vida útil longa
- > Abrasivo de alto desempenho
- > Boa adaptação à peça de trabalho

VSM · Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken AG  
 Siegmundstraße 17 · 30165 Hanôver · Alemanha  
 T +49 511 3526 479 · F +49 511 3521 315  
 sales@vsmabrasives.com · [www.vsmabrasives.com](http://www.vsmabrasives.com)



<sup>1)</sup> P = Categorizado de acordo com a norma FEPA. Mais granulações a pedido. Sujeito a alterações técnicas.