

# KK711X




## VSM ALUMINIUM OXIDE



<b>Tipo de grano</b>	Óxido de aluminio
<b>Ligante</b>	Resina sintética
<b>Color</b>	Castaño
<b>Soporte</b>	Poliéster X (P20 - P80) Algodón X (P100 - P400)
<b>Flexibilidad</b>	Robusto
<b>Anchura de producción</b>	1.480 mm (P20 - P180) 1.450 mm (P220 - P400)

### Materiales



### Características



Abrasivo universal de óxido de aluminio de alto rendimiento con un soporte de poliéster o algodón altamente resistente. La amplia gama de tamaños de grano lo convierte en un excelente abrasivo de uso general: Se puede utilizar para el desbarbado con la P24, por ejemplo, después de operaciones de corte con láser o corte con chorro de agua. También soporta tensiones extremas causadas, por ejemplo, por bordes afilados o rebabas afiladas, y también se puede utilizar para trabajos de pulido con el P400.

### Gama de granos:<sup>1)</sup>



## Ventajas

- > Excelente adaptabilidad
- > Para tareas de lijado multifacéticas
- > Larga vida útil

VSM · Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken AG  
Siegmundstraße 17 · 30165 Hannover · Alemania  
T +49 511 3526 479 · F +49 511 3521 315  
sales@vsmabrasives.com · [www.vsmabrasives.com](http://www.vsmabrasives.com)



<sup>1)</sup> P = Categorizado según el estándar de la FEPA. Otros tamaños de grano disponibles a petición. Sujeto a modificaciones técnicas.