


KK841F



VSM ALUMINIUM OXIDE



Tipo de grão Óxido de alumínio

Ligação Ligado com resina completa

Cor Vermelho acastanhado

Material de suporte Algodão F

Flexibilidade Muito flexível

Largura de produção 1 480 mm (P60-P80)
1 050 mm (P100-P400)

Materiais



Aço inoxidável

Metal não ferroso

Alumínio

Características



Baixa a média pressão

Dispersão fechada

Cinta abrasiva de óxido de alumínio com camada com ajuda de corte TOP SIZE. Isto reduz a temperatura na zona de retificação e evita a descoloração de materiais sensíveis ao calor, tais como aço inoxidável. O costado muito flexível é ideal para o processamento manual de peças de trabalho altamente contornadas em back-tands, por exemplo, ao terminar lâminas de faca.

Granulações:¹⁾



Benefícios

- > Vida útil longa
- > Abrasivo de alto desempenho
- > Excelente adaptação à peça de trabalho
- > O lixamento frio e a extensão das vidas úteis com a camada de ajuda de corte VSM TOP SIZE

VSM · Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken AG
Siegmundstraße 17 · 30165 Hanôver · Alemanha
T +49 511 3526 479 · F +49 511 3521 315
sales@vsmabrasives.com · www.vsmabrasives.com



¹⁾ P = Categorizado de acordo com a norma FEPA. Mais granulações a pedido. Sujeito a alterações técnicas.