


KP131K



VSM ALUMINIUM OXIDE



Tipo de grão	Óxido de alumínio
Ligação	Ligado com resina completa
Cor	Castanho
Material de suporte	Papel C (P60-P120) Papel B (P150-P400)
Largura de produção	1650 mm

Materiais



Madeira Pintura

Características



Baixa a média pressão

Dispersão meio aberto

Velcro

Graças à sua boa remoção de cavacos e à baixa tendência de empastamento, o KP131K é ideal para o processamento de superfícies de madeira ou pintadas.

*) projetado para uso com o prato de suporte VSM ZKL para lixadoras angulares de velocidade média a alta.

Granulações:¹⁾



Benefícios

- > Vida útil longa
- > Universalmente aplicável
- > Abrasivo de alto desempenho
- > Boa adaptação à peça de trabalho
- > Menos empastamento
- > Baixa pressão

VSM · Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken AG
Siegmundstraße 17 · 30165 Hanôver · Alemanha
T +49 511 3526 479 · F +49 511 3521 315
sales@vsmabrasives.com · www.vsmabrasives.com



¹⁾ P = Categorizado de acordo com a norma FEPA. Mais granulações a pedido. Sujeito a alterações técnicas.