

KP709




VSM ALUMINIUM OXIDE



Tipo de grão	Óxido de alumínio
Ligação	Ligado com resina completa
Cor	Vermelho acastanhado
Material de suporte	Papel F
Largura de produção	1540 mm (P36 - 40) 1450 mm (P60 - 320)

Materiais



Características



O KP709 é ideal para aplicações de cintas longas com alta pressão de contacto na gama de granulações finas até P320. O costado, fabricado em papel F pesado, é de baixo alongamento e alcança uma excelente planidade.

Granulações:¹⁾



Benefícios

- > A camada adicional STEARATE reduz consideravelmente a adesão de cavacos e, portanto, o empastamento do abrasivo
- > A adesão reduzida de cavacos prolonga a vida útil, resultando em menos trocas de ferramentas e, portanto, maior produtividade
- > Alta resistência ao desgaste

VSM · Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken AG
Siegmundstraße 17 · 30165 Hanôver · Alemanha
T +49 511 3526 479 · F +49 511 3521 315
sales@vsmabrasives.com · www.vsmabrasives.com



¹⁾ P = Categorizado de acordo com a norma FEPA. Mais granulações a pedido. Sujeito a alterações técnicas.