


# KV707K



## VSM NON-WOVEN (AO)



**Tipo de grão** Óxido de alumínio

**Ligação** Ligado com resina completa

**Cor** Grossa = Castanho  
Média = Vermelho  
Muito fina = Azul

**Material de suporte** Poliéster X

**Flexibilidade** Robusto

**Largura de produção** 1000

### Materiais



Aço inoxidável    Aço não ligado    Metal não ferroso    Alumínio    Madeira    Pintura

### Características



Baixa a média pressão    Também para lixagem a molhado    Velcro

Disco de veludo para o condicionamento de superfícies com uma vasta gama de aplicações, desde o trabalho de rebarbação até ao acabamento final de superfícies fundidas, forjadas ou perfuradas.

\*) projetado para uso com o prato de suporte VSM ZVL para lixadoras angulares de velocidade baixa a média.

### Grau de finura:<sup>1)</sup>



## Benefícios

- > Vida útil muito longa
- > Acabamento consistente
- > Boa adaptação à peça de trabalho
- > Baixa pressão necessária
- > Sem empastamento
- > Resistente à água

**VSM · Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken AG**  
Siegmundstraße 17 · 30165 Hanôver · Alemanha  
T +49 511 3526 479 · F +49 511 3521 315  
sales@vsmabrasives.com · [www.vsmabrasives.com](http://www.vsmabrasives.com)



<sup>1)</sup> Mais granulações a pedido. Sujeito a alterações técnicas.