

# ZF714



## VSM ZIRCONIA ALUMINA



|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| <b>Tipo de grão</b>        | Alumínio de zircónio       |
| <b>Ligação</b>             | Ligado com resina completa |
| <b>Cor</b>                 | Azul                       |
| <b>Material de suporte</b> | Fibra vulcanizada          |
| <b>Largura de produção</b> | 1470 mm                    |

### Materiais



### Características



Disco de fibra de alumínio de zircónio, com revestimento semiaberto, para aplicações com pressão de contacto média. As rebarbadoras angulares, mesmo na gama de potências baixas a médias, atingem uma retificação agressiva com elevados graus de remoção de material. Ideal para chanfragem de aços inoxidáveis e não ligados, bem como para aplicações em construção de veículos.

### Granulações:<sup>1)</sup>



## Benefícios

- > Alta taxa de remoção de material
- > O efeito de autoafiação contínua resulta numa capacidade de lixamento elevada e duradoura graças à constante recriação de pontas de grãos afiadas
- > Excelente relação custo/benefício
- > Revestimento especial para máquinas operadas manualmente
- > Suporte de fibra vulcanizada resistente às formas

**VSM · Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken AG**  
Siegmundstraße 17 · 30165 Hanôver · Alemanha  
T +49 511 3526 479 · F +49 511 3521 315  
sales@vsmabrasives.com · [www.vsmabrasives.com](http://www.vsmabrasives.com)



<sup>1)</sup> Mais granulações a pedido. Sujeito a alterações técnicas.