

# ZK713X




## VSM ZIRCONIA ALUMINA



<b>Tipo de grano</b>	Aluminio de zirconio/ Óxido de aluminio
<b>Ligante</b>	Resina sintética
<b>Color</b>	Azul
<b>Material del soporte</b>	Poliéster X (24–P150) Algodón X (P180–P320)
<b>Flexibilidad</b>	Robusto
<b>Anchura de producción</b>	1.480 mm (24–P180) 1.450 mm (P220–P320)

### Materiales



### Características



La banda abrasiva ideal para el uso diario en el taller con diferentes piezas y materiales. Uso versátil en diversas máquinas de lijado en seco, por ejemplo, al desbarbar chapas. Altas tasas de arranque de material, incluso con una presión de contacto baja.

### Gama de granos:<sup>1)</sup>



## Ventajas

- > Alta tasa de arranque de material
- > El efecto autoafilante continuo genera una capacidad de lijado duradera y elevada gracias a que constantemente se forman nuevas aristas afiladas
- > Excelente relación precio-rendimiento

**VSM · Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken AG**  
 Siegmundstraße 17 · 30165 Hannover · Alemania  
 T +49 511 3526 479 · F +49 511 3521 315  
 sales@vsmabrasives.com · [www.vsmabrasives.com](http://www.vsmabrasives.com)



<sup>1)</sup> P = Categorized according to the FEPA standard. Other grain sizes available on request. Subject to technical modifications.